

DAMUL
powered by LUMAG

T8

Vertikal Hydraulik-Holzspalter

PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten

DAMUL T8

Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Motorleistung	3,0 kW
Betriebsart	S6 40%
Schutzart	IP54
Motordrehzahl	2800 min ⁻¹
Motorschutz	ja
Phasenwender	nein
Spaltkraft	8t
Spaltgutdurchmesser:	80 – 300 mm
Spalllänge	250 – 520 mm
Hydraulikölmenge	max. 3,3 Liter (HLP46)
Hydraulikdruck	22,0 MPa
Förderleistung	4,2 l/min
Arbeitsgeschwindigkeit	ca. 3,1 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	ca. 15,0 cm/s
Abmessungen (L x B x H) Spaltkeil eingefahren	880 x 600 x 1020 mm
Abmessungen (L x B x H) Spaltkeil angehoben	880 x 600 x 1490 mm
Gewicht (netto / brutto)	89,5 / 93 kg
Verpackungsmaß (L x B x H):	570 x 420 x 1045 (1165) mm



Art. Nr. GAMULT8

EAN: 40 47424 00896 6



Ausstattungsmerkmale:

- Entspricht den neuesten Sicherheitsstandards
- Kompakte vertikale Ausführung zum Spalten von Hart- und Weichholz bis max. 520 mm
- Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion sorgt für hohe Standsicherheit
- Hochwertige Hydraulikpumpe mit leistungsstarkem 230V Motor
- Optimale Sicherheit durch die 2-Hand-Bedienung und dem Zugriffsschutz
- Beidseitige Ablage für gespaltenes Holz
- Serienmäßig mit Fahrvorrichtung und Transportgriff